# **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift : 05.03.88

(51) Int. Ct.4: A 61 K 49/00

(21) Anmeldenummer : 82730129.2

(22) Anmeldetag : 13.10.82

Flüssige Mischung zur Aufnahme und Stabilisierung von Gasbläschen zur Verwendung als Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik und deren Herstellung.

30 Priorität : 16.10.81 DE 3141641

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung : 27.04.83 Patentblatt 83/17

45 Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 05.03.86 Patentblatt 88/10

84 Benannte Vertragsstaaten : AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(6) Entgegenhaltungen:
WO-A-80 /023 65
CHEMICAL ABSTRACTS, Band 93, Nr. 9, 1. September 1980, Selte 312, Nr. 91493x, Columbus, Ohio, USA
B.A. CARROLL et al.: Gelatin encapsulated nitrogen microbubbles as ultrasonic contrast agents\*
CHEMICAL ABSTRACTS, Band 78, Nr. 13, 2. April 1973, Selte 225, Nr. 81839r, Columbus, Ohio, USA
M.C. ZISKIN et al.: Contrast agents for diagnostic ultrasound\*

(3) Patentinhaber: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und Bergkamen Müllerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11 D-1000 Berlin 65 (DE)

72 Erfinder: Hilmann, Jürgen
Ugandastrasse 9
D-1000 Berlin 65 (DE)
Erfinder: Hoffmann, Rolf-Rüdiger, Dr.
Suarezstrasse 44
D-1000 Berlin 19 (DE)
Erfinder: Mützel, Wolfgang, Dr.
Weddigenweg 74
D-1000 Berlin 45 (DE)
Erfinder: Zimmermann, Ingfried, Dr.
Gollanczstrasse 28c
D-1000 Berlin 28 (DE)

077 752 B

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europaischen Patentblatt kann jedermann beim Europaischen Patentamt gegen das erteilte europaische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begrunden. Er gilt erst a's eingelegt, wenn die Einspruchsgebuhr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europaisches Patentübereinkommen)

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine flüssige Zusammensetzung zur Aufnahme und Stabilisierung von mit physiologisch vertraglichem Gas gefüllten Gasblaschen zur Verwendung als Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik von mit Flüssigkeit gefüllten Gefaßen oder Hohlraumen des menschlichen und tierischen Korpers.

Es ist allgemein bekannt, daß der Kontrast in der Ultraschall-Diagnostik durch die Anwesenheit von Gasbläschen in der Flüssigkeit (Blut), die das Untersuchungsobjekt durchströmt, erhöht wird. Zu diesem Zweck kann man diese Gas-Bläschen außerhalb des Untersuchungsobjektes herstellen und in den Blutstrom injizieren. Beispielsweise ist dies möglich, indem man eine flüssige Lösung wie Kochsalzlösung, eine Farbstofflösung (Ziskin, Marvin C. et al., Invest. Radiol, 1972, 7-6, 500-505) oder vorher entnommenes Blut heftig schüttelt. um die Bläschen zu erzeugen, danach injiziert und die Ultraschall-Untersuchung durchführt. So berichtet Feigenbaum et al. in dem Artikel - Identification of Ultrasound Echoes From the Left Ventrice of the Heart Through the Use of Injections of Indocyanine Green - (Circulation, Volume XLI, April 1970) über die Erzeugung von Ech is durch Gasbläschen im linken Ventrikel des He-zens, ahnlich wie auch von Gramiak et al. " \_diology 100, 415-418, 1971) berichtet wird. Ein anderes Verfahren zur Erzeugung von Mikro-Gasblaschen mit bestimmter Große wird in dem Bericht « Non-Invasive Assessment of Pulmonary Hypertension Using The Bubble Ultrasonic Resonance Pressure (BURP) Method - (Report No. HR-62917-1A, April 1977, Division of Lung Diseases, National Heart, Lung and Blood Institute) beschrieben.

In dem US-Patent Nr. 4 265 251 wird die Herstellung von mikro-Gasblaschen mit einer Saccharid: Hulle beschrieben, die durch die Verwendung einer aufwendigen komplizierten Apparatur mit reproduzierbarer Großenverteilung nergestellt werden können. Die Nachteile dieses Verlahrens liegen einmal darin, daß die mikro-Blaschen kurz vor der Verwendung mit dem Trager offen durchgemischt werden, wodurch Sterilität und Pyrogenfreiheit nicht gewährleistet sind. Zum anderen verursacht die Herstellung durch die aufwendige Technik hohe Kosten. In einem weiteren US-Patent (4 276 885) und von Carroll, Barbara A., et al. in Invest. Radiol. 1980. 15 (3). 260-266 wird beispielsweise ein Verfahren beschrieben, mikro-Gasblaschen mit einer Gelatinemembrane herzustellen und als Trager für diese Mikro-Blaschen ein gelierbares Medium zu verwenden, damit die Gasblaschen durch Abkuhlen eingefroren und bei Bedarf durch Erwarmen wieder in Freiheit gesetzt werden konnen.

Nachteilig bei dieser Methode ist die Tatsache, daß eine so erzeugte Suspension nicht sterilisiert werden kann, da bei Hitzesterilisation die Mikro-Blaschen nicht haltbar sind und auch durch

Sterilfiltration abgetrennt oder zerstort werden. Dazu kommt, daß Gelatinezubereitungen stets ein Anaphylaxie-Risiko darstellen.

Durch die Bereitstellung des erfindungsgemaßen neuen Ultraschall-Kontrastmitels werden die geschilderten Nachteile beseitigt.

Das erfindungsgemäße Ultraschall-Kontrastmittel besteht aus der Mischung von 0.01 %-10 % eines Tensides (oder des Gemisches mehrerer Tenside) und 0.5 %-50 % einer viskositatserhöhenden Substanz (oder eines Gemisches mehrerer solcher Substanzen) in Wasser oder einer physiologisch verträglichen waßrigen Losung, das sterilisiert und gelagert werden kann. Die Herstellung der Bläschen kurz vor der Verwendung kann auf die verschiedenste Weise erfolgen:

1. Durch Mitaufziehen von Luft oder physiologisch verträglichem Gas beim Aufziehen der erfindungsgemäßen Mischung und mehrmaliger Wiederholung von Aufziehen und Ausspritzen (sog. Pumpen) unter sterilen Bedingungen.

2. Durch zunachst getrenntes Herstellen und nachfolgende Hitzesterilisation der Mischung von Tensid in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen wäßrigen Lösung und der Mischung des viskositätserhöhenden Stoffes in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Lösung. Aufziehen der ersten Mischung und nachfolgendes Einspritzen dieser ersten Mischung in die zweite, die sich in einem sterilen Gefäß zusammen mit einem physiologisch vertraglichen Gas befindet.

3. Durch zunachst getrennte Herstellung und nachtolgende Sterilisierung der Mischung von Tensid in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Losung, die 0.05 "... bis 5 "... eines physiologisch vertraglichen carbonsauren Salzes enthält und der Mischung von viskositatserhohender Substanz in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Losung, die eine dem carbonsauren Salz aquivalente Menge physiologisch vertragliche Saure enthalt, die kurz vor der Anwendung unter sterilen Bedingungen gemischt werden.

4. Durch Aufbewahrung einer sterilen Mischung von Tensid und viskositätserhohenden Stoff in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Losung in einer sterilen Atmosphare eines physiologisch vertraglichen Gases unter einem Druck, der großer als der Normaldruck ist, vorzugsweise in einem druckfest verschließbaren Gefaß mit einer Vorrichtung zum Ablassen des Überdrucks, indem man, gegebenenfalls nach vornerigem Schuttein zum besseren Vermischen des Gases mit der Losung, den Überdruck entweichen laßt.

Das Vermischen der beiden flussigen Mischungen kann mit jeder Methode erfolgen, durch die eine kraftige Verwirbeiung erzielt wird, beispielsweise durch mechanisches Ruhren oder durch Ultraschall oder durch Aufziehen der einen

Mischung in eine Injektionsspritze und Entleeren dieser Spritze in die zweite Mischung unter Anwendung von moglichst hohem Druck und hoher Ausstromungsgeschwindigkeit und nachfolgendes kraftiges Schutteln, wobei für alle Mischungsvorgange sterile Bedingungen gewahrleistet sein mussen. Beispielsweise wird für den Mischvorgang ein Gefäß verwendet, das sterile Bedingungen ermöglicht und groß genug ist und nach der Aufnahme der zweiten Mischung für das nachfolgende, kraftige Schütteln noch einen genugend großen Gasraum besitzt. Vorzugsweise verwendet man dafür genügend große Multivials mit einem Verschluß, der mit einer Injektionsnadel durchstochen werden kann und so das Einspritzen der Mischung, das nachfolgende Durchmischen und die Entnahme der mit Bläschen versehenen flüssigen Mischung ohne Öffnen erlaubt.

Falls erforderlich, können die Bläschen anstelle mit steriler Luft mit anderen physiologisch vertraglichen sterilen Gasen wie beispielsweise Kohlendioxid. Sauerstoff, Stickstoff, Edelgasen oder mit deren Gemischen gefüllt sein, wobei sterile Luft, Kohlendioxid und/oder Sauerstoff bevorzugt sind. Zu diesem Zweck wird aus der Mischung des Tensides oder Tensidgemisches und/oder aus der Mischung der viskositätserhöhenden Substanz durch Begasung mit dem gewünschten Gas die Luft verdrängt und beide Mischungen in einer der vorbeschriebenen Weisen in einem Multivial gemischt, das mit dem gewünschten Gas oder Gasgemisch gefüllt ist.

Ist Kohlendioxid als Gas erwünscht, so besteht auch die Möglichkeit, das Gas beim Mischvorgang zu erzeugen, indem man entweder die Tensidmischung oder die Mischung der viskositätserhohenden Substanz mit 1 % bis 3 % einer physiologisch verträglichen Saure wie beispielsweise Salzsaure. Weinsaure. Zitronensaure oder einem sauren Salz der Phosphorsäure in Form einer verdunnten waßrigen Losung versetzt und zur zweiten Mischung die aquivalente Menge eines carbonsauren Salzes wie beispielsweise Alkalioder Ammoniumbicarbonat oder Natriumhydrogencarbonat als verdunnte wäßrige

Nach der Erzeugung der Bläschen in einer der angegebenen oder äquivalenten Verfahrensweise sind die Mischungen zur intravenösen Verabreichung als Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik vorbereitet.

Es steht damit ein Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik zur Verfügung, das frei ist von festen Partikeln und steril ist. Darüber hinaus bewirkt die erfindungsgemaße flüssige Mischung durch Injektion eines geringen Volumens eine hervorragende Verstarkung des Ultraschall-Kontrastes:

Um die mit nur 0,1 ml der erfindungsgemaßen Mischung, die beispielsweise 1 % Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymeres mit dem Molekulargewicht 6 800 bis 8 975 (Pluronic<sup>A)</sup> F 68) und 4 % Glucose in Wasser enthalt, nach intravenoser Injektion pervorgerufene Ultraschall-Kontrast-Er-

hohung zu erreichen, benotigt man 3 ml der in US-A-4 276 885 beschriebenen Suspension.

Als Tenside sind sowohl nichtionogene als auch ionogene Tenside geeignet. Als nichtionogene Tenside seien genannt : Lecithine, Lecithinfraktionen und deren Abwandlungsprodukte. Polyoxethylenfettsaureester wie Polyoxyethylenfettalkoholather, polyoxyethylierte Sorbitanfettsäureester. Glycerin-polyethylenglykoloxystearat. Glycerinpolyethylenglykolrhizinoleat. ethoxylierte Sojasterine, ethoxylierte Rizinusole und deren hydrierte Derivate, Cholesterol, Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere, wobei Polyoxyathylenfettsaurestearate und Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere mit dem Molgewicht 6 800-8 975, 13 300 und 16 250 bevorzugt sind. Sämtliche Prozentangeben beziehen sich auf Gewichtsprozente.

Als ionogene Tenside kommen infrage : Quarternäre Ammoniumbasen, Natriumlaurylsulfat, Natriumdioctylsulfosuccinat.

Die Kontrastmittel-Lösung enthält erfindungsgemaß 0.01 bis 10 % eines Tensides oder des Gemisches mehrerer Tenside, wobei der bevorzugte Gehalt 0.5 bis 5 % Tensid oder Tensidgemisch beträgt.

Als viskositätserhöhende Substanzen kommen infrage Mono-oder Polysaccharide wie Glucose, Lavulose, Galaktose, Lactose, Sorbit, Mannit, Xylit, Saccharose oder Dextrane, Cyclodextrine, Hydroxyathylstärke und Polyole, Als Polyole werden verwendet Glycerin, Polyglykole, Inulii, und 1,2-Propandiol, Zur Viskositätserhöhung können weiterhin benutzt werden Proteine, proteinahnlich-Stoffe, Aminosäuren oder Blutersatzstoffe wie beispielsweise Plasmaproteine, Gelatine, Oxypolygelatine und Gelatine derivate oder deren Gemische.

Die Konzentration dieser genannten Stoffe in der Lösung beträgt erlindungsgemaß 0.5 bis 50 %, wobei die Höchstkonzentration auch vom gelösten Stoff abhangt. So können beispielsweise Glucose oder Lactose mit einer Konzentration von 0.5 bis 50 % verwendet werden, wogegen Gelatine eine bevorzugte Konzentration von 0.5 bis 2 % hat. Die Oxypolygelatine wird bevorzugt mit einer Konzentration von 0.5 bis 10 % eingesetzt.

Man kann auch Tenside verwenden, die gleichzeitig viskositätserhohend wirken wie beispielsweise Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere mit dem Molekulargewicht von 4 750 bis 16 250.

In diesem Fall beträgt die Konzentration der Tenside mit viskositätserhöhender Wirkung 1 "... bis 10 %. vorzugsweise 3 % bis 10 %. Das Tensid oder Tensidgemisch wird vorzugsweise in Gegenwart des viskositätserhöhenden Stoffes oder Stoffgemisches in Wasser oder einer physiologisch verträglichen wäßrigen Losung gelöst. Als physiologisch verträgliche wäßrige Losung konnen beispielsweise physiologische Elektrolyticsungen wie physiologische Kochsalzlosung. Ringerlosung oder die wäßrigen Losungen von Natriumchlorid. Kalziumchlorid. Natriumhydrogencarbonat. Natriumcitrat. Natriumazetat oder

Natriumtartrat oder Salzipsungen (Infusionslosungen) verwendet werden.

So werden beispielsweise für die Ultraschall-Kontrastaufnahme der rechten Herzkammer beim Hund (Beagle Hunde von 17.2 kg Korpergewicht. 2.5 Jahre alt. mannlich, geschlossener Thorax) 0.3 ml einer Blaschen-Suspension verwendet, die durch starkes Verwirbeln von 2 ml 5 "liger wäßriger sterilisierter Pluronic (2) F 68-Losung und 8 ml waßriger sterilisierter 5 %iger Glucose-Losung in einer sterilen Luftatmosphare erzeugt wurde. Zur Verwirbelung wurde die Pluronicia F 68-Lösung mit einer Injektionsspritze aufgezogen, diese Lösung in ein Multivial mit der Glucohoher Ausströmungsgeselosuna mı: schwindigkeit gespritzt und anschließend geschüttelt. Die Größenverteilung der Gasbläschen wurde 2 Minuten nach der Herstellung mit einem Cilas-Granulometer 715 bestimmt und betrug für 50 ° der Gasblaschen 35 μm. Die Sichtbarmachung und Aufzeichnung der Ultraschall-Echos sowie deren diagnostische Auswertung erfolgt in an sich bekannter Weise und ist zum Beispiel in USP 4 276 885 sowie von H. L. Wyatt et al. in Circulation 60, S. 1 104 f (1979) beschrie-

#### Beispiel 1

Aus einer 20 ° sigen waßrigen und sterilen Pluronic ° F 68-Losung werden 2 ml mit einer Injektionssprize entnommen und mit moglichst höher Ausströmungsgeschwindigkeit in 8 ml einer waßrigen und sterilen 5 ° sigen Glucose-Lösung, die sich in einem sterilen 25 ml Multivial unter einer Luftatmosphare befinden, gespritzt. Anschließend wird die Mischung stark geschuttelt und die Großenverteilung der Gasblasen mit einem modifizierten Cilas-Granulometer 715 gemessen 50 ° s. der Gasblasen in der Suspension besaßen 2 Minuten nach der Herstellung einen Durchmesser von < 50 μm.

Die hergestellte Suspension enthalt 4 % Pluronicial F 68 und 4 % Glucose.

#### Beispiel 2

Analog Beispiel 1, jedoch unter Verwendung einer 10 ""igen waßrigen und sterilen Pluronic. 3 68-Losung erhalt man nach dem Mischvorgang eine Gasblasensuspension, die 2 "" Pluronic. 5 68 und 4 "" Glucose enthalt. Die mit dem Cilasgranulometer bestimmte Großenverteilung der Gasblaschen betragt für 50 "" < 45 µm.

### Beispiel 3

Analog Beispiel 1, jedoch unter Verwendung einer 5 ""igen waßrigen und sterilen Pluronic "F 68-Losung ernalt man nach dem Mischen eine Gasblasensuspension, die 1 "» Pluronic "F 68 und 4 "» Glucose enthalt. Die mit dem Cilas-Granulometer ermittelte Blaschengroße betragt für 50 "» 1.55 µm.

#### Beispiel 4

Einer 10 %gen waßrigen und sterilen Pluronic <sup>121</sup> F 127-Lösung werden 2 ml mit einer Injektionsspritze entnommen und mit moglichst höher Ausströmungsgeschwindigkeit in 8 ml einer sterilen physiologischen Kochsalzlosung, die sich in einem sterilen 25 ml Multivial unter einer Luftatmosphäre befinden, gespritzt. Anschließend wird die Mischung stark geschüttelt. Die hergestellte Gasblasensuspension enthält 2 % Pluronic <sup>121</sup> F 127 und 0.9 % Kochsalz. Die mit einem modifizierten Cilas-Granulomter 2 Minuten nach der Herstellung ermittelte durchschnittliche Blaschengroße betragt für 50 % < 45 μm.

#### Beispiel 5

Einer wäßrigen und sterilen 5 %igen Pluronic (A) F 68-Lösung, aus der vorher die gelöste Luft mit Argon verdrängt worden ist, werden 2 ml mit einer Injektionsspritze entnommen und mit moglichst hoher Ausströmungsgeschwindigkeit in 8 ml einer sterilen, wäßrigen 6 %igen Dextran 40-Lösung, aus der ebenfalls die gelöste Luft mit Argon verdrängt worden ist und die sich in einem sterilen 25 ml Multivial unter einr Argon-Atmosphare befinden, gespritzt. Anschließend wird die Mischung stark geschüttelt. Die mit dem Cilas-Granulometer 715.2 Minuten nach der Herstellung ermittelte Größenverteilung der Argon-Gasblasen ergab für 50 % < 55 µm. Die erhaltene Gasblasensuspension enthalt 1 % Pluronic F 68 und 4.8 % Dextran 40.

# Beispiel 6

Analog Beispiel 5. jedoch unter Verwendung von Helium anstelle von Argon, erhalt man nach dem Mischvorgang eine Helium-Gasblasensuspension, die 1 "., Pluronic a. F 68 und 4.8 ". Dextran 40 enthalt.

# Patentansprüche

- 1. Flussige Zusammensetzung zur Aufnahme und Stabilisierung von mit physiologisch vertraglichem Gas gefüllte Gasblaschen zur Verwendung als Kontrastmittel für die Ultraschaildiagnostik, bestehend aus der Mischung von 0.01 %, bis 10 % eines Tensides oder Tensidgemisches mit Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Lösung und der Mischung von 0.5 % bis 50 % einer viskositätserhöhenden Substanz oder eines Substanzgemisches in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Lösung, wobei beide Mischungen getrennt oder vereinigt vorliegen.
- 2. Flussige Zusammensetzung gemaß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie aus der Mischung von 0.01 % bis 10 % eines Tensides oder Tensidgemisches in Wasser oder einer physiologisch vertraglichen waßrigen Losung, die

4

0.05 bis 5% eines physiologisch verträglichen carbonsauren Salzes enthalt und der Mischung von 0.5% bis 50% einer visk sitätserhöhenden Substanz oder eines Substanzgemisches mit Wasser oder einer physiol gisch verträglichen waßrigen Lösung, die die dem carbonsauren Salz aquivalente Menge physiologisch verträgliche Säure enthält, besteht.

- 3. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie ein nichtionogenes Tensid enthält.
- 4. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet, daß sie als nichtionogenes Tensid ein Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymeres enthält.
- 5. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet, daß sie als nichtionogenes Tensid das Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere mit dem Molekulargewicht 6 800 bis 8 975 (Pluronic <sup>(A)</sup> F 68) oder 16 250 (Pluronic <sup>(A)</sup> F 108) oder 13 300 (Pluronic <sup>(A)</sup> F 127) enthält.
- 6. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet, daß sie als nichtionogenes Tensid einen Polyoxyäthylenfettsäureester oder Polyoxyathylenstearate enthält.
- 7. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie ein ionogenes Tensid enthält.
- 8. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, daß sie als ionogenes Tensid Natriumlaurylsulfat oder Natriumdioctylsulfosuccinat enthalt.
- 9. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie als physiologisch vertragliche wäßrige Lösung die waßrige Losung eines ein- oder mehrwertigen Alkohols, physiologische Elektrolytlösung, Infusionslösung oder deren Gemische enthält.
- 10. Flussige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie als viskositatserhohende Substanz Oxypolygelatine, Glucose oder Gelatine enthält.
- 11. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß sie ein nichtionogenes Tensid enthalt, das gleichzeitig viskositatserhohend wirkt,
- 12. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 11. dadurch gekennzeichnet, daß sie Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymeres mit Molekulargewicht von 13 300 (Pluronic AF 127) enthalt
- 13. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die mit einem physiologisch verträglichen Gas gefüllten Bläschen mit steriler Lutt. Kohlendioxid. Sauerstoff. Stickstoff, mit einem Edelgas oder deren Gemischen gefullt sind.
- 14. Flüssige Zusammensetzung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie 0,5 % Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymeres mit einem Molgewicht 6 800 bis 8 975 (Pluronic <sup>A)</sup> F 58) und 10 % Lactose in Wasser enthalt.
- 15. Verlahren zur Herstellung einer flussigen Zusammensetzung gemaß Anspruch 1. dadurch

gekennzeichnet, daß man die Mischung von 0.01 bis 10 % eines Tensides oder Tensidgemisches in Wasser oder einer physiologisch verträglichen waßrigen Lösung und die Lösung von 0.5 bis 50 % einer viskositätserhohenden Substanz oder eines Substanzgemisches in Wasser oder einer physiologisch verträglichen waßrigen Losung entweder getrennt oder zusammen herstellt, sterilisiert und abfüllt.

16. Verfahren zur Herstellung einer flüssigen Zusammensetzung gemäß Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet. daß man 0.01 % bis 10 % eines Tensides oder Tensidgemisches mit Wasser oder einer physiologisch verträglichen wäßrigen Lösung mischt und 0.05 bis 5 % eines physiologisch verträglichen carbonsauren Salzes hinzufügt und getrennt davon 0.5 % bis 50 % einer viskositätserhöhenden Substanz oder eines Substanzgemisches mit Wasser oder einer physiologisch verträglichen wäßrigen Lösung mischt und die der Menge des carbonsauren Salzes äquivalente Menge physiologisch verträglicher Säure hinzufügt, beide Mischung getrennt sterilisiert und abfüllt.

#### Claims

- 1. Liquid composition for the uptake and stabilisation of gas bubbles filled with physiologically compatible gas for use as contrast medium for ultra sound diagnosis, consisting of the mixture of 0.01% to 10% of a surfactant or surfactant mixture or a physiologically compatible aqueous solution and the mixture of 0.5% to 50% of a viscosity-increasing substance or a substance mixture in water or a physiologically compatible aqueous solution, whereby both mixtures exist separately or together.
- 2. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that it consists of the mixture of 0.01 % to 10 % of a surfactant or surfactant mixture in water or a physiologically compatible aqueous solution, which contains 0.05 % to 5 % of a physiologically compatible carboxylic acid salt and the mixture of 0.5 % to 50 % of a viscosity-increasing substance or a substance mixture with water or a physiologically compatible aqueous solution, which contains a physiologically compatible acid equivalent to the amount of the carboxylic acid salt.
  - Liquid composition according to Claim 1, characterised in that it contains a non-ionic surfactant.
- Liquid composition according to Claim 3, characterised in that as the non-ionic surfactant it contains a polyoxyethylenepolyoxypropylenepolymer.
- 5. Liquid composition according to Claim 4, characterised in that as the non-ionic surfactant it contains the polyoxyethylenepolyoxypropylenepolymer with a molecular weight of 6 800 to 8 975 (Pluronici<sup>R)</sup> F 68) or 16 250 (Pluronici<sup>R)</sup> F 108) or 13 300 (Pluronici<sup>R)</sup> F 127).
- Liquid composition according to Claim 3, characterised in that as the non-ionic surfactant it

30

45

contains a polyoxyethylene fatty acid ester or polyoxyethylene stearates.

- 7. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that it contains an ionic surfactant.
- 8. Liquid composition according to Claim 7. characterised in that as the ionic surfactant it contains sodium laurylsulphate or sodium dioctylsulphosuccinate.
- 9. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that as the physiologically compatible aqueous solution it contains the aqueous solution of a univalent or polyvalent alcohol, physiological electrolyte solution, infusion solution or mixtures thereof.
- 10. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that as a viscosity-increasing substance it contains oxypolygelatine, glucose or celatine
- 11. Liquid composition according to Claim 1. characterised in that it contains a non-ionic surfactant which is at the same time viscosity-increasing
- 12. Liquid composition according to Claim 11, characterised in that it contains polyoxyethylenepolyoxypropylene polymers with a molecular weight of 13 300 (Pluronic<sup>(h)</sup> F 127).
- 13. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that the bubbles filled with a physiologically compatible gas are filled with sterile air, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, inertigas or mixtures thereof.
- 14. Liquid composition according to Claim 1, characterised in that it contains 0.5 % polyoxyethylenepolyoxypropylene polymers with a molecular weight of 6 800 to 8 975 (Pluronicial F 68) and 10 % lactose in water.
- 15. Process for the preparation of a liquid composition according to Claim 1, characterised in that one separately or together produces, sterilises and decants the mixture of 0.01% to 10% of a surfactant or surfactant mixture in water or in a physiologically compatible aqueous solution and the solution of 0.5% to 50% of a viscosity-increasing substance or substance mixture or a physiologically compatible aqueous solution.
- 16. Process for the preparation of a liquid composition according to Claim 2, characterised in that one mixes 0.01 % to 10 % of a surfactant or surfactant mixture with water or a physiologically compatible aqueous solution and adds 0.05 % to 5 % of a physiologically compatible carboxylic acid salt and separately mixes 0.5 % to 50 % of a viscosity-raising substance or a substance mixture with water or a physiologically compatible aqueous solution and adds an amount of carboxylic acid salt equivalent to the amount of the physiologically compatible acid, sterilises both mixtures separately and decants.

## Revendications

1. Composition liquide pour la reception et la

stabilisation de petites bulles de gaz remplies d'un gaz physiologiquement acceptable pour l'utilisation comme agent de contraste pour le diagnostic échographique, constituée du mélange de 0.21 % à 10 % d'un agent tensio-actif ou d'un mélange d'agents tensio-actifs avec de l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable et du mélange de 0.5 % à 50 % d'une substance ou d'un mélange de substances élevant la viscosité dans l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable, les deux mélanges étant séparés ou réunis.

2. Composition liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle se compose du mélange de 0.01 % à 10 % d'un agent tensio-actif ou d'un mélange d'agents tensio-actifs dans l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable, qui contient 0.05 à 5 % d'un se! de l'acide carbonique physiologiquement acceptable, et du mélange de 0.5 % à 50 % d'une substance ou d'un mélange de substances augmentant la viscosité avec de l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable, qui contient un acide physiologiquement acceptable dans une quantité équivalente au sel de l'acide carbonique.

3. Composition liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle contient un agent tensio-actif non-ionique.

4. Composition liquide suivant la revendication 3, caractérisée en ce qu'elle contient comme agent tensio-actif non-ionique un polymère polyoxyéthylènepolyoxypropylène.

5. Composition liquide suivant la revendication 4. caractérisée en ce qu'elle contient comme agent tensio-actif non-ionique un polymère polyoxyéthylènepolyoxypropylène ayant un poids moléculaire de 6 800 à 8 975 (Pluronic<sup>A</sup> F 68) ou de 16 250 (Pluronic<sup>A</sup> F 108) ou de 13 3001 (Pluronic<sup>A</sup> F 127).

6. Composition liquide suivant la revendication 3. caractérisée en ce qu'elle contient comme agent tensio-actif non-ionique un ester d'acide gras de polyoxyéthylene ou un stéarate de polyoxyéthylene.

7. Composition liquide suivant la revendication 1. caractérisée en ce qu'elle contient un agent tensio-actif ionique.

8. Composition liquide suivant la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle contient comme agent tensio-actif ionique du laurylsulfate de sodium ou du dioctylsulfosuccinate de sodium.

9. Composition liquide suivant la revendication 1. caracterisée en ce qu'elle contient comme solution aqueuse physiologiquement acceptable la solution aqueuse d'un mono- ou polyalcool, une solution physiologique d'électrolyte, ou des mélanges de celles-ci.

10. Composition liquide suivant la revendication 1. caractérisée en ce qu'elle contient. comme substance augmentant la viscosité, de l'oxypolygélatine, du glucose ou de la gélatine.

11. Composition liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle contient un agent tensio-actif non ionique qui a simultane-

ment une action d'augmentation de la viscosite

12 Composition liquide suivant la revendication 1, caracterisee en ce qu'elle contient un polymère polyoxyethylènepolyoxypropylène ayant un poids moleculaire de 13 300 (Pluronic<sup>2</sup> F 127).

13. Composition liquide suivant la revendication 1, caractérisee en ce que les bulles remplies d'un gaz physiologiquement acceptable sont remplies d'air sterile, d'anhydride carbonique, d'oxygène, d'azote, d'un gaz rare ou d'un melange de ceux-ci.

14. Composition liquide suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle contient 0.5 % d'un polymère polyoxyéthylénepolyoxypropyléne ayant un poids moleculaire de 6.800 à 8.975 (Pluronic<sup>a</sup> F. 58) et 10 % de lactose dans de l'eau.

15. Procéde de préparation d'une composition liquide suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'on prépare, stérilise et enflaconne soit separément, soit ensemble, le mélange de 0,01 à 10 % d'un agent tensio-actif ou d'un melange

d'agents tensio-actifs dans i eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable, et la solution de 0.5 à 50 % d'une substance ou d'un melange de substances augmentant la viscosité dans I eau ou une rolution aqueuse physiologiquement acceptable.

16. Procede de oreparation d'une composition liquide suivant la revendication 2, caractérisée en ce qu'on melange 0.01 % à 10 % d'un agent tensio-actif ou d'un métange d'agents tensioactifs avec de l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable et on ajoute 0.05 à 5 % d'un sel de l'acide carbonique physiologiquement acceptable, et on melange separement de celui-ci 0.5 % a 50 % d'une substance ou d'un mélange de substances augmentant la viscosité avec de l'eau ou une solution aqueuse physiologiquement acceptable, et on ajoute la quantité d'un acide physiologiquement acceptable equivalente a la quantité du sel de l'acide carbonique, on stérilise les deux mélanges et on les enflaconne separement

25

30

35

40

45

50

55

60

55